

# FORENSE – Gestão de Escritórios de Advogados

## PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

## Conteúdo

INTRODUÇÃO .....	3
REQUISITOS .....	3
INSTALAÇÃO DO FORENSE .....	4
INSTALAÇÃO MONO-POSTO / SERVIDOR.....	5
CRIAÇÃO DE BASE DE DADOS.....	7
Base de Dados Vazia.....	7
Migração de Base de dados Access .....	7
Reposição de Cópias de Segurança .....	7
CALENDARIZAÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA.....	8
INSTALAÇÃO DE POSTO.....	9
MODOS DE INSTALAÇÃO DE POSTO ALTERNATIVOS .....	10
Instalação feita directamente do servidor .....	10
Instalação feita a partir da Internet .....	10

## INTRODUÇÃO

A Aplicação de Gestão de Escritórios **Forense** possui diversas configurações de utilização. A aplicação de instalação tem como objectivo auxiliar a fase de instalação deste produto.

Em primeiro lugar podemos ter uma instalação Mono-posto, onde é necessário efectuar a instalação do servidor e de posto na mesma máquina e na mesma pasta.

Nas configurações onde exista mais do que um posto podemos ter duas situações para o servidor:

- O Servidor tem apenas como funções a partilha de ficheiros e da base de dados Mysql
- O Servidor, além destas funções, pode ainda servir de posto de trabalho (o que é fortemente penalizante em termos de performance de todo o escritório).

## REQUISITOS

A Aplicação Forense pode ser instalada em qualquer posto com versão Windows superior ao Windows 98, com memória superior a 512 MB. São aconselhados 2 GB de memória para postos com Windows Vista e Windows 7.

No Windows Vista e Windows 7 é recomendável a desactivação do controlo de conta de utilizador.

O Servidor pode ser Windows (Windows 2000 ou superior), bem como Linux (tendo os serviços de Samba e Mysql instalados).

NOTA: No caso de ser um servidor Linux, a instalação do Servidor não pode ser feita por este utilitário.

## INSTALAÇÃO DO FORENSE

Para a instalação do Forense deve efectuar os seguintes passos:

- Deve executar o ficheiro setup.exe.
- Para instalação de Posto escolha a primeira opção, para a instalação de Mono-posto ou Servidor recorra à segunda opção.



## INSTALAÇÃO MONO-POSTO / SERVIDOR

Indique o nome da Base de Dados:	Porta:
<input type="text" value="forensemy"/>	<input type="text" value="3306"/>
Indique a directoria de Instalação do Forense:	
<input type="text" value="C:\forense"/> ...	
Indique a directoria de Instalação do Mysql:	
<input type="text" value="C:\Programas\mysql"/> ...	
Indique o tipo de Programa a instalar:	
<input type="text" value="Forense"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Criar directoria forense <input checked="" type="checkbox"/> Instalar Runtime (Mysql) <input checked="" type="checkbox"/> Instalar Base de Dados <input checked="" type="checkbox"/> Instalar Runtimes <input checked="" type="checkbox"/> Instalar Servidor Mysql <input checked="" type="checkbox"/> Calendarizar Cópias Segurança <input checked="" type="checkbox"/> Instalar Impressora PDF	
<input type="button" value="Limpar Sel."/>	<input type="button" value="Sel.Todos"/> <input type="button" value="Instalar"/> <input type="button" value="Voltar"/>

### Parâmetros:

<b>Base de Dados</b>	Nome da Base de Dados (não usar espaços nem acentuação).
<b>Directoria de Instalação do Forense</b>	Directoria onde vai ser instalado o forense. No caso de ser Servidor esta directoria deve ser partilhada com privilégios de escrita.
<b>Directoria de Instalação do Mysql</b>	Directoria onde vai ser instalado o Servidor Mysql
<b>Tipo de Programa</b>	Tipo de Programa a Instalar:  -Forense – Módulo de Gestão Processual  -ForensePlus – Gestão Processual + Facturação  -Insolvências – Gestão de Insolvências

### Opções:

<b>Criar directoria Forense</b>	Cria a directoria local do forense com base num modelo existente no servidor.
<b>Instalar Runtimes</b>	Instala os componentes base da aplicação.
<b>Instalar Impressora PDF</b>	Instala a impressora PDF para exportação de documentos para este formato.
<b>Instalar Runtime Mysql</b>	Instala o componente que permite a ligação à Base de Dados
<b>Instalar Servidor Mysql</b>	Instala o servidor de Mysql
<b>Instalar a Base de Dados</b>	Cria a base de dados (nova, migração ou reposição de cópia de segurança)
<b>Calendarização das cópias de segurança</b>	

De acordo com a configuração pretendida devem ser efectuados os seguintes procedimentos:

**1) Instalação Mono-posto**

No Setup escolher a opção Mono-posto ou Servidor, preencher todos os parâmetros e instalar com todas as opções activadas. Não é necessário partilhar a pasta do Forense.

**2) Instalação de Servidor usado também como posto**

No Setup escolher a opção Mono-posto ou Servidor, preencher todos os parâmetros, instalar com todas as opções activadas e depois partilhar a pasta com privilégios de escrita.

**3) Instalação de Servidor Dedicado**

No Setup escolher a opção Mono-posto ou Servidor e preencha todos os parâmetros, activando todas as opções excepto as seguintes:

- Instalar Runtimes
- Instalar Impressora PDF

Não esquecer partilhar a pasta do forense com privilégios de escrita.

## criação de base de dados

Quando se executa a opção Instalar Base de Dados, vai ser aberta a janela para indicação do tipo de base de dados a criar:

### Base de Dados Vazia:

- Na primeira opção deve indicar qual o nome do Advogado que vai usar este Posto.
- Na segunda opção deve indicar o nome de utilizador para o login. Ex: "Rui".
- Na terceira opção deve indicar qual a password que deseja para esse utilizador de login (a password pode ser vazia, o que é desaconselhável).

### Migração de Base de dados Access:

- Nesta opção deve indicar o caminho onde se encontra a Base de Dados que pretende migrar.

### Reposição de Cópias de Segurança:

- Nesta opção deve indicar o caminho onde se encontra a Base de Dados que pretende repôr.

## CALENDARIZAÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA

Indique o caminho das cópias:

C:\forense\copias

Indique a hora da cópia (ex. 09:30):

13:00

Confirmar Cancelar

Com a opção seleccionada de “Calendarizar Cópias de Segurança” o setup vai chamar um formulário onde vai poder configurar as Cópias de Segurança:

- Caminho das Cópias: indicar o caminho onde vão ser armazenadas as cópias de segurança
- Hora da Cópia: indicar a hora em que a cópia vai ser efectuada.

Vão ser guardadas as 5 cópias mais antigas. É vital a salvaguarda das cópias em lugar seguro.



## INSTALAÇÃO DE POSTO

Indique a directoria de Instalação do Forense (no Servidor)

\\central\forense

Indique a directoria de Instalação Local

c:\forensemy

Indique o tipo de Programa a instalar:

Forense

☒ Criar directoria forense ☒ Instalar Runtime (Mysql)

☒ Instalar Runtimes

☒ Instalar Impressora PDF

Instalar Voltar

A instalação do posto pressupõe a existência de uma pasta do forense num servidor. Nesta pasta deve existir a directoria UTILMYSQL, contendo todos os componentes necessários à instalação, bem como o ficheiro advogados.ini configurado. Estes componentes são instalados automaticamente na opção de instalação Mono-Posto/Servidor.

### Parâmetros:

<b>Directoria de Instalação do Forense Servidor</b>	Indique o caminho para a directoria onde está instalado o Forense no Servidor.  Ex.: \\central\forense
<b>Directoria de Instalação Local</b>	Directoria no posto onde vai ficar instalado o Forense  Ex.: c:\forensemy
<b>Tipo de Programa</b>	Tipo de Programa a Instalar:  -Forense – Módulo de Gestão Processual  -ForensePlus – Gestão Processual + Facturação  -Insolvências – Gestão de Insolvências

### Opções:

<b>Criar directoria Forense</b>	Cria a directoria local do forense com base num modelo existente no servidor.
<b>Instalar Runtimes</b>	Instala os componentes base da aplicação.
<b>Instalar Impressora PDF</b>	Instala a impressora PDF para exportação de documentos para este formato.
<b>Instalar Runtime Mysql</b>	Instala o componente que permite a ligação à Base de Dados

## MODOS DE INSTALAÇÃO DE POSTO ALTERNATIVOS

### Instalação feita directamente do servidor

A instalação pode ser feita directamente da directoria do Forense no Servidor, usando o programa **SetupTerminal**, localizado na pasta do Forense no Servidor, caso a instalação do Servidor tenha sido feita através do CD de instalação do Forense.

### Instalação feita a partir da Internet

No caso da instalação do Servidor ter sido efectuada a partir do CD, podemos usar o método de instalação a partir da Internet, mediante o download de uma aplicação que faz a procura da instalação do Forense na Rede.

Se a procura automática não funcionar, basta indicar o nome do Servidor.

Para este efeito basta efectuar o download a partir da seguinte localização:

<http://www.gravidadezero.pt/instalar>

Nota: Esta instalação só funciona para as instalações de posto